

3D & WÜRFEL

AURA CUBE

Kreativer Kubismus – die professionelle Lösung für kreative Anforderungen.

Pixelabstände: P1,95 · P2,6 · P3,91



Produktfoto

Magnetisches Paneelsystem mit modularem Aufbau, das nahtlose 90°-Winkel unterstützt. Mit Fastlock-Design für Eckenbildung und Smart-Modul mit Nano-Beschichtung – ideal für Kreativ-Flächen, Bühne, Konferenzen, Messen, Events und Konzerte.

AUF EINEN BLICK

Fastlock-Design

Fastlock-Design für Eckenbildung mit Smart-Modul und Nano-Beschichtung.

Einzigartiges Eckmodul

Kreativ-Installationen endlich ohne Kabinettübergänge – Form schnell anpassbar, ohne andere Kabinetts nutzen zu müssen.

Modularer Aufbau

Magnetisches Paneelsystem mit hängender und gestackter Installation.

Beidseitige Wartung

Wartung von vorne und hinten möglich.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	AURA CUBE P1.95	AURA CUBE P2.6	AURA CUBE P3.91
Pixelabstand (mm)	1,95	2,6	3,91

Parameter	AURA CUBE P1.95	AURA CUBE P2.6	AURA CUBE P3.91
LED-Typ	Kinglight 1212 Copper	Nationstar 1515 Copper	Nationstar 1921 Copper
IC	TBS5266B	ICND1065S	TBS5266B
Modulauflösung (B × H)	128 × 128	96 × 96	64 × 64
Modulgröße (mm)	250 × 250	250 × 250	250 × 250
Pixeldichte (px/m²)	262.144	147.456	65.536
Cabinet-Größe (mm)	1000 × 500 / 500 × 500	1000 × 500 / 500 × 500	1000 × 500
Aufbau	Right Corner / Cube	Cube 4-Side / Right Corner	Cube
Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20
Helligkeit (nits)	800	800	3000 – 3500
Graustufen (Bit)	14	14	14
Betrachtungswinkel (H/V)	165° / 165°	165° / 165°	165° / 140°
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840	3840	7680
Wartung	Front	Front	Front
Max. Leistungsaufnahme (W/m²)	500	500	450
Ø Leistungsaufnahme (W/m²)	150	150	150
Signal-Eingänge	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C
Betriebsfeuchte	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF
Zertifizierungen	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC