

AURA FLEX

Willkommen im kleinen Kreis – branchenweit kleinster Außenwinkel von 45°.



Das Wichtigste auf einen Blick.

Multifunktionsgriff zum Biegen bis $\pm 45^\circ$ unterstützt kreative Installationen mit unterschiedlichen Winkeln. Mit nur 8 Modulen lässt sich ein kompletter Kreis mit nur 1,2m Durchmesser formen.

Perfekte Kurve

Nahtlose Modulübergänge durch clevere Quicklocks, welche die Übergänge auch bei starker Biegung perfekt auffangen.

Visuell überragend

Der von 1.9 bis 3.9 wählbare Pixelpitch ist für unterschiedlichste Anwendungsgebiete ausgelegt – mit patentierter 4in1 Mini-Chip Technologie.

Hoher Kontrast

Hohes Kontrastverhältnis bis 8000:1 und hohe Bildwiederholrate bis zu 3840 Hz, reduziert den Moiré-Effekt bei Filmaufnahmen auf ein Minimum.

Kompatibel? JA!

Kombinieren Sie alle Rental-Produkte frei untereinander – alles passt!

Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	P1.9 Curve	P2.6 Curve
Pixelabstand (mm)	1,9	2,6
LED-Typ	SMD 1515 (Nationstar / Regular)	SMD 1515
Panel-Größe (mm)	500 × 500	500 × 500
Panel-Material	Druckguss-Aluminium mit Eckschutz	Druckguss-Aluminium mit Eckschutz
Module pro Panel	4 (bzw. 4 bei Flexible)	1
Krümmung	Konkav/konvex anpassbar	Konkav/konvex anpassbar
Schutzart (IP)	IP65	IP65
Helligkeit (nits)	600 (Regular) / 800 (Nationstar)	800
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840	3840
Wartung	Rück (Magnetic Tool)	Rück (Magnetic Tool)
Werkzeug	Magnetisches Servicetool (Standard)	Magnetisches Servicetool (Standard)
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000
Steuerung	Novastar VX16S + Receiving Card	Novastar VX16S + Receiving Card
Garantie	24 Monate	24 Monate

* Werte projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.