

BÜHNE & TOURING

AURA STAGE

Für Profis entwickelt – die professionelle Mietlösung.

Pixelabstände: P1,9 · P2,6 · P3,9



Produktfoto

Magnetisches Paneelsystem mit modularem Aufbau, das nahtlose 90°-Winkel unterstützt. Hängende und gestackte Installation mit Wartung von vorne und hinten – ideal für Bühne, Konferenzen, Messen, Events und Konzerte.

AUF EINEN BLICK

Profi-Bildqualität

99,9% DCI-P3 Farbraum-Konformität, 16 Bit Graustufen, 12.000:1 Kontrastverhältnis, 7.680 Hz Bildwiederholrate und 1.500 Nits Helligkeit.

Variable Montage

2in1 Montage-Bars gleichzeitig als Groundstack sowie Hangingbar, Stacking-UK für sicheres Groundstacking.

Einzigartiges ARC-System

Clevere und schnelle Winkeleinstellung in einem Schritt mit doppeltem, präzisiertem Positionierungsdesign für nahtlose kleine Abstände.

Modulares Paneelsystem

Magnetisches Paneelsystem mit modularem Aufbau und Wartung von vorne und hinten.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	P1.9	P2.6	P3.9
Pixelabstand (mm)	1,9	2,6	3,9
LED-Typ	SMD 1515 (Kinglight/Nationstar)	SMD 1515	SMD 1415
Panel-Größe (mm)	500 × 500	500 × 500 / 500 × 1000	500 × 1000
Panel-Material	Druckguss-Aluminium mit Eckschutz	Druckguss-Aluminium mit Eckschutz	Druckguss-Aluminium mit Eckschutz
Module pro Panel	4	4	8
Schutzart (IP)	IP30 (Indoor)	IP30 (Indoor)	IP30 (Indoor)
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840	3840	3840
Wartung	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück
Werkzeug	Magnetisches Servicetool	Magnetisches Servicetool	Magnetisches Servicetool
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000
Steuerung	Novastar (Receiving + VX)	Novastar (Receiving + VX)	Novastar (Receiving + VX)