

CONFERENCE RATIO

Das neue Kapitel für LED-Wände.



Das Wichtigste auf einen Blick.

Endlich visueller Hochgenuss mit nativen LED-Screens. Setzen Sie auf ein Screensystem, das nicht nur durch seinen HDR Farbraum sondern auch durch perfektes Schwarz beeindruckt. Mit WALED CONFERENCE RATIO bringen Sie Ihre Inhalte groß raus.

Perfektes Seitenverhältnis

16:9-Format ermöglicht eine perfekte Bildschirmdarstellung mit 2K, 4K und 8K - nahtlose und rahmenlose Verbindung mit maximalem Betrachtungswinkel.

Passt immer!

CONFERENCE RATIO spielt auf allen Flächen mit - passgenau und ultra flach.

Hängend oder als Standup

Wandmontage, frei hängend - auch doppelseitig - oder mit schlankem Standfuß als Standup.

Conference Poster

Das Systempanel als erweiterbares Stand-Up Poster ist modular und ultraflexibel einsetzbar, energy-safe mit 44% weniger Stromverbrauch.

Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	CONFERENCE RATIO P3.66	CONFERENCE RATIO P3.91	CONFERENCE RATIO P3.91	CONFERENCE RATIO P3.91
Pixelabstand (mm)	1,5625	1,95	2,6	3,91
LED-Typ	COB LED	Kinglight I212 Copper	Nationstar I515 Copper	Nationstar I921 Copper
IC	ICNDI065	TBS5266B	CFD455	TBS5266B
Modulauflösung (B × H)	160 × 160	128 × 128	96 × 96	64 × 64
Modulgröße (mm)	250 × 250	250 × 250	250 × 250	250 × 250
Pixeldichte (px/m ²)	409.600	262.144	147.456	65.536
Cabinet-Größe (mm)	500 × 500 / 1000 × 500	1000 × 500	1000 × 500	1000 × 500
Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20
Helligkeit (nits)	800	800 (HOB) – 3000 (HB)	800	3000 – 3500
Graustufen (Bit)	14	14	14	14
Betrachtungswinkel (H/V)	160° / 160°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 140°
Bildwiederholfrequenz (Hz)	7680	3840 – 7680	3840	7680
Wartung	Front	Front	Front	Front
Max. Leistungsaufnahme (W/m ²)	500	500	500	450
Ø Leistungsaufnahme (W/m ²)	180	150	150	150
Signal-Eingänge	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SD-Video, VGA, DVI, HDMI, SD-Video, VGA, DVI, HDMI, SD-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI			
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C	-30 bis +60 °C
Betriebsfeuchte	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF
Zertifizierungen	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC

* Werte projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.